



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dane aktualne na dzień: 02-11-2025 23:38

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/basen-suchy-na-stelazu-200x300-cm-wys-45-cm-nal034a-p-10649.html>



BASEN SUCHY NA STELAŻU 200X300 CM /WYS. 45 CM (NAL034A)

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	NAL034A
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

BASEN SUCHY NA STELAŻU 200x300 CM/ WYS. 45 CM

Basen wykonany jest na drewnianym stelażu, pokrytym pianką poliuretanową i materiałem z powłoką PCV dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Możliwość wybrania koloru basenu. Basen w kolorze białym to doskonały wybór do Sali Doświadczania Świata.

W przypadku wybrania opcji "mix kolorów" prosimy o wpisanie wybranych kolorów w polu "Uwagi"



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl



Wymiary:

gr. podłogi 2 mm
gr. ścianki 20 cm
wymiary basenu 2 x 3 m
wysokość basenu 45 cm

W zestawie:

- basen z ekoskóry na stelażu drewnianym

Polecane zastosowanie:

- do treningu fizycznego i rehabilitacji
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu, w szkole do zabaw ruchowych oraz wypoczynku
- w kąciach dziecięcych w restauracjach
- w salach Doświadczania Świata
- w hotelach jako wyposażenie "Kids Club"

Sposób łączenia elementów basenu



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl



W basenie mieści się 3500 piłeczek o średnicy 7 cm. Piłeczki są dostępne w ofercie naszego sklepu w zestawach po 250 oraz 500 szt.

Dostępne kolory pokrycia:

Cechy produktu

- * Bezpieczeństwo i higiena: Pokrycie basenu **materiałem z powłoką PCV, wolnym od ftalanów i stosowanym w wyrobach medycznych**, gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Dodatkowo, łatwość w czyszczeniu i dezynfekcji tego materiału sprawia, że utrzymanie basenu w czystości jest proste i skuteczne.
- * Trwała konstrukcja: Basen posiada **drewniany stelaż**, który zapewnia solidność i trwałość konstrukcji. Połączenie z najwyższej jakości pianką oraz staranne obszycie zwiększa żywotność produktu, co pozwala na długotrwałe korzystanie z basenu
- * Wybór kolorów i wysokości: Klienci mają **możliwość wyboru spośród szerokiej gamy 18 kolorów**, co umożliwia dopasowanie basenu do indywidualnych preferencji i wystroju wnętrza.



Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny

Wypełnienie:

- stelaż drewniany
- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia:
- pianka posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- pianka posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- pianka produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pokrycia: biały 9001 , błękitny 5348 , niebieski 5154 , ciemnoniebieski 5118 , pastelowy róż 2077 , beżowy 1044 , jasnozielony 6156 , zielony 6248 , ciemnozielony 6263 , zielony medyczny 6021 , szary 7000 , ciemnoszary 7107 , czarny 9011 , żółty 1123 , pomarańczowy 1017 , różowy 3333 , fioletowy 5161 , czerwony 3104 , mix kolorów

Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu,	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

	max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	
--	--	--

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki

Nie prać!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)

Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
--

Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.