

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/projektor-epson-eb-e20-p-9545.html>

PROJEKTOR EPSON EB-E20



Cena	2 670,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni
Producent	VIDIS

Opis produktu

PROJEKTOR EPSON EB-E20

Dzięki uniwersalnym możliwościom montażu, jasnemu i wyrazistemu obrazowi oraz niskim kosztom konserwacji projektor EB-E20 jest **doskonałym rozwiązaniem dla edukacji**.

Projektor EB-E20 firmy Epson można zamontować w dowolnym miejscu, a niezwykle trwała lampa zapewnia łatwość eksploatacji i niskie koszty konserwacji.

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość, jasny obraz Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- Mobilność Ten niewielki i lekki projektor łatwo przenieść i przygotować do pracy w różnych pomieszczeniach
- Wysoka jakość dźwięku Głośny i wyraźny dźwięk dzięki wbudowanemu głośnikowi 5 W
- Niski całkowity koszt posiadania (TCO) Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym
- Wygodne funkcje obsługi Projekcja z wielu źródeł przez HDMI

Jasne, żywe treści na dużym, skalowalnym ekranie

Wyświetlaj prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 350 cali. Dzięki natężeniu światła 3400 lumenów i współczynnikowi kontrastu 15 000 : 1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Lata niezakłóconych spotkań

Dzięki lampie o trwałości do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym.

Łatwość użycia

Wbudowana przysłona obiektywu, która umożliwia łatwy rozruch i wyłączenie. Przyjazny dla użytkownika ekran startowy, który pozwala na niezawodne i łatwe podłączanie urządzenia do projektora.

Obraz z dźwiękiem z wielu wejść

Rozmiar obrazu ma znaczenie; możliwość skalowania do 350" zwiększa komfort oglądania i zapewnia odpowiednią wielkość wyświetlanej treści. W ten sposób wszyscy będą mieli identyczną szansę na wzięcie aktywnego udziału w spotkaniu.

Wysoka jakość dźwięku

Projektor ma wbudowany głośnik 5 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania osobnych głośników zewnętrznych.



Specyfikacja

System projekcyjny

Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD

0,55 cal z C2 Fine

Natężenie światła barwnego

3.400 lumen- 2.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego

3.400 lumen - 2.200 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO

21118:2020

Rozdzielczość

XGA

Współczynnik proporcji obrazu

4:3

Stosunek kontrastu

15.000 : 1

Źródło światła

Lampa

Lampa

UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$

Przetwarzanie wideo

10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D

100 Hz - 120 Hz

Odwzorowanie kolorów

do 1,07 mld kolorów

Stosunek projekcji

1,44 - 1,95:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Rozmiar projekcji



30 cale - 350 cale

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele

1,76 m (60 cal ekran

Wartość przestony obiektywu projekcyjnego

1,44

Odległość ogniskowa

16,7 mm

Fokus

Ręcznie

Przesunięcie

8 : 1

Funkcja USB wyświetlacza

2 w 1 Obraz/ dźwięk

Przyłącza

RS-232C, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału

kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe

wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, USB 2.0

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linę

zabezpieczającą, Ochrona hasłem

Tryby kolorów 2D

Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica

Funkcje

Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Zgodność ze standardem CEC,

Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny

ze skanerem dokumentów, Funkcja kopiowania OSD, Quick Corner,

Funkcja podziału ekranu

Tryby kolorów

Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr

Power consumption

286 W - On mode power consumption (Normal)

327 W (Peak), 225 W (Eco), 0,3 W (Energy saving standby)

Napięcie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

309 x 282 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

2,7 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Temperatura

Praca 5°C - 40°C, Składowanie 10°C - 60°C

Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Opcje

Air filter, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny,

Safety wire set, Miękki futerał podróżny, Spare lamp, Suspension adapter,

WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01

Głośniki

5 W



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Zawartość zestawu

HDMI Cable 1.8m, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Warranty card

Rodzaj pokoju / zastosowanie

Sala konferencyjna, Pokój narad/Przenośne, Sala konferencyjna/klasa

Ustawienie

Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe

Kolor

Biały

Gwarancja

36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa:

36 miesiące/miesiący lub 1.000 h