

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/projektor-optoma-x371-p-9546.html>

PROJEKTOR OPTOMA X371



| | |
|--------------|----------------------|
| Cena | 2 549,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 15 dni |
| Producent | VIDIS |

Opis produktu

PROJEKTOR OPTOMA X371

Projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość, jasny obraz 3800 ANSI
 - Mobilność
- Ten niewielki i lekki projektor łatwo przenieść i przygotować do pracy w różnych pomieszczeniach
- Wysoka jakość dźwięku
- Głośny i wyraźny dźwięk dzięki wbudowanemu głośnikowi 10 W
- Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
- Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym
- Wygodne funkcje obsługi
- łatwość podłączenia dzięki łączom HDMI, VGA, USB
- Doskonały obraz
- Zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce dzięki dokładnie odwzorowanym kolorom sRGB.

Full 3D

Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Wbudowany głośnik

Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Eco+

Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne.

Oszczędzanie energii

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację. Szybkie ponowne uruchomienie

Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Wyciszenie Eco AV

Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii do 70%, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Włączanie bezpośrednie

Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem – idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania

Bezpośrednie wyłączenie

Natychmiast wyłącz projektor albo odłącz go bezpośrednio od sieci zasilającej. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż projektor się schłodzi przed jego wyłączeniem.

Auto power off automatyczne wyłączenie

Mogą wystąpić sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest używany. By oszczędzać energię, funkcja "automatycznego wyłączenia" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany.

Gwarancja pracy 24/7

Projektory Optoma są przeznaczone do pracy 24 godziny na dobę w standardowej orientacji. Doskonałe do zastosowań, w których wymagane są dłuższe okresy użytkowania. Z zastrzeżeniem warunków 24-godzinnej pracy. Praca 24/7 - Obowiązuje standardowa gwarancja na lampę. Gwarancja na projektor została oparta o normalne biznesowe godziny pracy. W celu uzyskania optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności lampy, firma Optoma zaleca, aby wyłączać projektor lub wprowadzać go w tryb czuwania na 30 minut co 24 godziny.

Specyfikacja

Technologia wyświetlania
DLP™
Rozdzielczość
XGA (1024x768)
Jasność
3 800 lumenów
Kontrast
25 000:1
Natywne proporcje ekranu
4:3

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Współczynnik projekcji - zgodny**16:9****Korekcja trapezowa - pionowa****+/-40°****Szybkość skanowania poziomego****15.38 ~ 91.15Khz****Szybkość skanowania pionowego****50 ~ 85(120 for 3D)Hz****Jednolitość****75%****Rozmiar ekranu****0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal****Zródło światła****Lampy****Moc lampy****203****Żywotność lampy (godziny)****6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)****Współczynnik projekcji****1.94:1 ~ 2.16:1****Odległość wyświetlania****1m - 12m****Zoom****1.1****Rodzaj Powiększenia****Manualne****Ogniskowa (mm)****21.85 ~ 24****Wbudowany offset****115%****Złącza wejściowe/wyjściowe****Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm****Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A****Kontrola 1 x RS232****Poziom hałasu (typowy)****27dB****Poziom hałasu (maksymalny)****29dB****Kompatybilność z komputerem****FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac****Kompatybilność 2D****NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz),****1080p(50/60Hz)****Kompatybilność 3D****Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60****3D****Full 3D****Bezpieczeństwo****Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem****OSD / języki wyświetlacza****25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński,****norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese****Warunki pracy****5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m****Pilot****Poprzez kartę****Liczba głośników****1****Wattów na głośnik****10W****W pudełku****AC power cord****Remote control****Battery****Basic user manual****Optional wireless models****HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200****Zasilanie****100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz****Zużycie energii (tryb czuwania)****0.5W****Zużycie energii (minimalne)****187W****Zużycie energii (maksymalne)****225W****Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)****316 x 244 x 108****Waga brutto****3.58 kg****Waga netto****3.04 kg**



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl
