

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/projektor-viewsonic-pa503w-ara022-p-6265.html>

PROJEKTOR VIEWSONIC PA503W (ARA022)



Cena	2 214,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	15 dni
Numer katalogowy	ARA022
Producent	VIDIS

Opis produktu

PROJEKTOR VIEWSONIC PA503W

- Jasność źródła światła: 3600 lm
- Technologia: DLP
- Typ projektora: Biznes i edukacja
- Rozdzielczość: 1.280 x 800 (WXGA)
- Żywotność źródła światła: 5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco)

Ekonomiczne rozwiązanie do szkoły. Wysoka jasność pozwoli na pracę także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej żywotności (nawet do 15.000 godzin) pozwoli ograniczyć koszty użytkowania. Zestaw najpopularniejszych złączy pozwoli na podłączenie różnego rodzaju urządzeń źródłowych.

Producent	ViewSonic
Jasność źródła światła	3600 lm
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Rozdzielczość	1.280 x 800 (WXGA)
Żywotność źródła światła	5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco)
Współczynnik odległości	1.55 - 1.70 : 1
Kontrast	22000:1
Poziom szumu	27 dB (ECO)
Moc/Źródło światła	200
Zużycie energii	260W (tryb normalny),
Obiektyw	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Zoom/Focus	1.1x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30"-300"
Szerokość obrazu	0,646-6,46 m
Odległość od ekranu	1-10,98 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2,67-2,93 m
Wejścia wideo	Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI
Wyjścia video	2 x VGA (D-Sub15) VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232
	USB serwisowe
Wbudowany głośnik	2w
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający
	Skrócona instrukcja obsługi
	Baterie do pilota
	Kabel VGA (D-Sub 15)
	Pilot
Funkcje projektora	3D Ready
	BrilliantColor
	Menu ekranowe w j. polskim
	Projekcja tylna
	Timer prezentacji
	Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do
	wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach
	Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
	Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez
	aktywnego sygnału
	CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń
	przez HDMI
	Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania
	Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI
	Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA
	Stop klatka (funkcja freeze)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	110 x 294 x 218 mm
Waga	2.2 kg
Gwarancja	2 lata na projektor / 1 rok na lampę (do 1000 godzin)