

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/tunel-piankowy-domek-ksztaltka-rehabilitacyjna-p-10600.html>

TUNEL PIANKOWY DOMEK - KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA



Cena	669,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

TUNEL PIANKOWY DOMEK - KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA

Tunel piankowy DOMEK - kształtka rehabilitacyjna to piankowa konstrukcja w kształcie domku, która tworzy wspaniały i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych.

Domek może być wykorzystany w miejscach przeznaczonych do odpoczynku albo zabawy dla dzieci. Piankowy domek posiada 2 lusterka akrylowe zamontowane na stałe, co dodatkowo uatrakcyjni zabawę.

Pokrowce wykonane są z wysokiej jakości materiału z powłoką PCV wolnym od ftalanów oraz stosowanym dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Materac nie wchodzi w skład domku, można go zamówić osobno

Wymiary: 92 x 60 x 74 cm

Tapicerka: materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia

Certyfikacja: **Wyrób medyczny**



Polecane zastosowanie:

- jako wyposażenie dziecięcego pokoju
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu, w szkole do kąpek wypoczynkowych
- w kąpielach dziecięcych w restauracjach
- w hotelach jako wyposażenie "Kids Club"

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



Wypełnienie:

- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia;
- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

	- aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	
--	--	--

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonywać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki

Nie prać!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)

Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)

Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.